

CE 13	
Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
EN295-4:2013 Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater A-Ring DN100 A-Ring DN125 A-Ring DN150 A-Ring DN200 B-Ring DN150 B-Ring DN200 Ü-Ring DN100 PVC / gietijzer Ü-Ring DN125 gietijzer Ü-Ring DN125 PVC Ü-Ring DN150 PVC / gietijzer Ü-Ring DN200 gietijzer Ü-Ring DN200 PVC V-Ring DN100125 V-Ring DN125150 CPR OB 408	
Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag, klasse	A1
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen	Voldoet
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Voldoet
Dwarsbelasting	Voldoet
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet

Prestatieverklaring CPR OB 408		
1. Unieke identificatie	A-Ring DN100 A-Ring DN125 A-Ring DN150 A-Ring DN200 B-Ring DN150 B-Ring DN200 Û-Ring DN100 PVC / gietijzer Û-Ring DN125 gietijzer Û-Ring DN125 PVC Û-Ring DN150 PVC / gietijzer Û-Ring DN200 gietijzer Û-Ring DN200 PVC V-Ring DN100125 V-Ring DN125150	
2. Type, aanduiding	Toebehoor A-Ring DN100 Toebehoor A-Ring DN125 Toebehoor A-Ring DN150 Toebehoor A-Ring DN200 Toebehoor B-Ring DN150 Toebehoor B-Ring DN200 Toebehoor Û-Ring DN100 PVC / gietijzer Toebehoor Û-Ring DN125 gietijzer Toebehoor Û-Ring DN125 PVC Toebehoor Û-Ring DN150 PVC / gietijzer Toebehoor Û-Ring DN200 gietijzer Toebehoor Û-Ring DN200 PVC Toebehoor V-Ring DN100125 Toebehoor V-Ring DN125150	
3. Toepassing	Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
4. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
5. Naam en adres van de gevolmachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Conformiteitsverklaring van een bouwproduct vastgelegd in een geharmoniseerde Europese norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde Europese Norm
Brandgedrag, klasse	A1	EN295-4:2013
Maatvoering, betreffend:		
Rubberen delen	Voldoet	
Waterdichtheid van de verbinding, als:		
Hoekverdraaiing	Voldoet	
Dwarsbelasting	Voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:		
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam en functie: Dhr. R .van Veldhoven, Quality Director

Plaats en datum: Frechen, 2 Juli 2013

Handtekening:

