

CE 13	
Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
EN295-4:2013 Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater Gres afsluitdeksel, DN100 – FN34 – F Gres afsluitdeksel, DN125 – FN34 – F Gres afsluitdeksel, DN150 – FN34 – F Gres afsluitdeksel, DN200 – FN32 / FN40 – F Gres afsluitdeksel, DN200 – FN32 / FN40 / FN48 – C Gres afsluitdeksel, DN250 – FN40 / FN60 – C Gres afsluitdeksel, DN300 – FN48 / FN72 – C Gres afsluitdeksel, DN400 – FN64 / FN80 – C CPR OB 414	
Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag, klasse	A1
Maatvoering, betreffend:	
Uitwisselbaarheid van verbindingen	Voldoet
Dichtheid (gas en vloeistoffen) en permeabiliteit, als:	
Waterdichtheid	Voldoet
Luchtdichtheid	Voldoet
Waterdichtheid van de verbinding, als buisverbinding getest	Voldoet
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:	
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet

Prestatieverklaring CPR OB 414		
1. Unieke identificatie	DN100 – FN34 – F DN125 – FN34 – F DN150 – FN34 – F DN200 – FN32 / FN40 – F DN200 – FN32 / FN40 / FN48 – C DN250 – FN40 / FN60 – C DN300 – FN48 / FN72 – C DN400 – FN64 / FN80 – C	
2. Type, aanduiding	Gres afsluitdeksel, DN100 – TKL34 – F Gres afsluitdeksel, DN125 – TKL34 – F Gres afsluitdeksel, DN150 – TKL34 – F Gres afsluitdeksel, DN200 – TKL160 / TKL200 – F Gres afsluitdeksel, DN200 – TKL160 / TKL200 / TKL240 – C Gres afsluitdeksel, DN250 – TKL160 / TKL240 – C Gres afsluitdeksel, DN300 – TKL160 / TKL240 – C Gres afsluitdeksel, DN400 – TKL160 / TKL200 – C	
3. Toepassing	Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
4. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
5. Naam en adres van de gevolmachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Conformiteitverklaring van een bouwproduct vastgelegd in een geharmoniseerde Europese norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde Europese Norm
Brandgedrag, klasse	A1	EN295-4:2013
Maatvoering, betreffend:		
Uitwisselbaarheid van verbindingen	Voldoet	
Dichtheid (gas en vloeistoffen) en permeabiliteit, als:		
Waterdichtheid	Voldoet	
Luchtdichtheid	Voldoet	
Waterdichtheid van de verbinding, als buisverbinding getest	Voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:		
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam en functie: Dhr. R .van Veldhoven, Quality Director

Plaats en datum: Frechen, 2 Juli 2013

Handtekening:

