

CE 13	
Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
EN295-4:2013 Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater Manchetten 2A / 2B, DN100 / DN125 / DN150 – FN34 - F Manchetten 2A / 2B, DN200 – FN32 / FN40 / FN48 – F / C Manchetten 2A / 2B, DN250 – FN40 / FN60 - C Manchetten 2A / 2B, DN300 – FN48 / FN72 - C Manchetten 2A / 2B, DN350 – FN56 - C Manchetten 2A / 2B, DN400 – FN64 / FN80 - C Manchetten 2A / 2B, DN450 – FN72 - C Manchetten 2A / 2B, DN500 – FN60 / FN80 - C Manchetten 2B, DN600 – FN57 / FN96 – C Manchetten 2B, DN700 – FN140 – C Manchetten 2B, DN800 – FN128 – C Manchetten 2B, DN900 – FN108 – C Manchetten 2B, DN1000 – FN120 – C Manchetten 2B, DN1200 – FN114 Manchetten 2B, DN1400 – FN90 Opvulringen 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm dikte CPR OB 410	
Essentiële eigenschappen	Prestaties
Brandgedrag, klasse	A1
Maatvoering, betreffend:	
Rubberen delen of geëxtrudeerde delen	Voldoet
Metalen delen	Voldoet
Waterdichtheid van de verbinding, als:	
Hoekverdraaiing	Voldoet
Dwarsbelasting	Voldoet
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:	
Chemische en fysieke weerstand tegen afvalwater	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet

Prestatieverklaring CPR OB 410		
1. Unieke identificatie	Manchetten 2A / 2B, DN100 / DN125 / DN150 – FN34 - F Manchetten 2A / 2B, DN200 – FN32 / FN40 / FN48 – F / C Manchetten 2A / 2B, DN250 – FN40 / FN60 - C Manchetten 2A / 2B, DN300 – FN48 / FN72 - C Manchetten 2A / 2B, DN350 – FN56 - C Manchetten 2A / 2B, DN400 – FN64 / FN80 - C Manchetten 2A / 2B, DN450 – FN72 - C Manchetten 2A / 2B, DN500 – FN60 / FN80 - C Manchetten 2B, DN600 – FN57 / FN96 – C Manchetten 2B, DN700 – FN140 – C Manchetten 2B, DN800 – FN128 – C Manchetten 2B, DN900 – FN108 – C Manchetten 2B, DN1000 – FN120 – C Manchetten 2B, DN1200 – FN114 Manchetten 2B, DN1400 – FN90 Opvulringen 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm dikte	
2. Type, aanduiding	Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN100 / DN125 / DN150 – TKL34 - F Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN200 – TKL160 / TKL200 / TKL240 – F / C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN250 – TKL160 / TKL240 - C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN300 – TKL160 / TKL240 - C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN350 – TKL160 - C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN400 – TKL160 / TKL200 - C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN450 – TKL160 - C Toebehoor Manchetten 2A / 2B, DN500 – TKL120 / TKL160 - C Toebehoor Manchetten 2B, DN600 – TKL95 / TKL160 – C Toebehoor Manchetten 2B, DN700 – TKL200 – C Toebehoor Manchetten 2B, DN800 – TKL160 – C Toebehoor Manchetten 2B, DN900 – TKL120 – C Toebehoor Manchetten 2B, DN1000 – TKL120 – C Toebehoor Manchetten 2B, DN1200 – TKL95 Toebehoor Manchetten 2B, DN1400 – TKL L Opvulringen 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm en 32 mm dikte	
3. Toepassing	Ondergronds leiding- en kanaalsysteem voor het transport van afvalwater	
4. Naam en adres van de fabrikant	Steinzeug-Keramo GmbH Alfred Nobelstraat 17 D-50226 Frechen Duitsland Telefoon: +49 2234 507 305	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt België Telefoon: +32 11 265 279
5. Naam en adres van de gevolmachtigde	Niet van toepassing	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4	
7. Conformiteitsverklaring van een bouwproduct vastgelegd in een geharmoniseerde Europese norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie:		
Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde Europese Norm
Brandgedrag, klasse	A1	EN295-4:2013
Maatvoering, betreffend:		
Rubberen delen of geëxtrudeerde delen	Voldoet	
Metalen delen	Voldoet	
Waterdichtheid van de verbinding, als:		
Hoekverdraaiing	Voldoet	
Dwarsbelasting	Voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	
Duurzaamheid van de waterdichtheid, o.i.v.:		
Chemische en fysische weerstand tegen afvalwater	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid	Voldoet	
Temperatuurwisselbestendigheid lange duur	Voldoet	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Ondertekend voor en in opdracht van de producent:

Naam en functie: Dhr. R .van Veldhoven, Quality Director

Plaats en datum: Frechen, 2 Juli 2013

Handtekening:

