

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : Salco A-Pro Black Vernis

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Toepassing door de gebruiker, Professioneel gebruik  
Functie of gebruikscategorie : Hechtmiddelen, bindende middelen

**1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Salco  
Delften 6  
2390 Malle  
T 0032 (0)3 340 47 00 - F 0032 (0)3 311 79 57  
[info@salco.eu](mailto:info@salco.eu) - [www.salco.eu](http://www.salco.eu)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT RE 1         | H372 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**2.2. Etiketteringselementen****Etiketgeving conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Signaalwoord (CLP) :

Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar, Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch

Gevarenaanduidingen (CLP) :

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken  
H372 - Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren  
P241 - Explosieveilige elektrische, ventilatie-, verlichtings- apparatuur gebruiken  
P260 - damp niet inademen  
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

EUH zinnen :

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 2.3. Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stof

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                            | Productidentificatie                                                                                             | %    | Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar | (CAS-nr) 64742-82-1<br>(EG nr) 265-185-4<br>(EU-Identificatienummer) 649-330-00-2<br>(REACH-nr) 01-2119458049-33 | < 29 | Xn; R65<br>N; R51/53<br>R10<br>R66<br>R67            |
| Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch      | (CAS-nr) 64742-95-6<br>(EG nr) 265-199-0<br>(REACH-nr) 01-2119455851-35                                          | < 15 | Xn; R65<br>Xi; R37<br>N; R51/53<br>R10<br>R66<br>R67 |

| Naam                                            | Productidentificatie                                                                                             | %    | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar | (CAS-nr) 64742-82-1<br>(EG nr) 265-185-4<br>(EU-Identificatienummer) 649-330-00-2<br>(REACH-nr) 01-2119458049-33 | < 29 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch      | (CAS-nr) 64742-95-6<br>(EG nr) 265-199-0<br>(REACH-nr) 01-2119455851-35                                          | < 15 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                                                                                     |
| EHBO na inademing           | : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.                                                                                                    |
| EHBO na contact met de huid | : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. Indien huidirritatie blijft, arts raadplegen.                                    |
| EHBO na contact met de ogen | : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt. |
| EHBO na opname door de mond | : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts bellen.                                                                                                                                                          |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/letsels                        | : Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                          |
| Symptomen/letsels na inademing           | : Inademing van kan veroorzaken: irritatie, hoest, kortademigheid. Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Medische hulp inroepen indien ademhalings- moeilijkheden voortduren. |
| Symptomen/letsels na contact met de huid | : Alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                                         |
| Symptomen/letsels na contact met de ogen | : Irriterend voor de ogen. Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Medisch advies inwinnen.                                                                                                                              |
| Symptomen/letsels na opname door de mond | : Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico. Kan longschade veroorzaken na verslikken. Medische hulp inschakelen, ook als er geen zichtbare symptomen zijn waar te nemen.                                    |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : waternevel, koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>), schuim en poeder.  
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Brandgevaar : Brand- of ontplofingsgevaar bij verwarming. Dit produkt is ontvlambaar.  
Explosiegevaar : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Evacueren.  
Blusinstructies : Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Op afstand blussen omwille van ontplofingsgevaar. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.  
Overige informatie : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene maatregelen : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen. Geen open vuur, geen vonken en niet roken.

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A. Beschermende handschoenen van nitrilrubber.  
Noodprocedures : Alleen bevoegd personeel uitgerust met geschikte beschermende kleding mag ingrijpen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zo snel mogelijk de politie en de brandweer waarschuwen.

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen.  
Noodprocedures : De ruimte ventileren.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Gelekte/gemorste stof opruimen.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.  
Reinigingsmethoden : Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.  
Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Technische maatregelen : Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
Opslagvoorwaarden : Koel bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
Opslagplaats : Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (64742-82-1)

|    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| EU | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 300 mg/m <sup>3</sup> |
|----|--------------------------------|-----------------------|

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (64742-82-1)

|    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| EU | IOELV TWA (ppm) | 52 ppm |
|----|-----------------|--------|

### Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6)

|    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| EU | IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| EU | IOELV TWA (ppm)                | 19 ppm                |

### Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar (64742-82-1)

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                      |                              |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 44 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 330 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)              |                              |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 61 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passende technische maatregelen        | : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.                                                                   |
| Persoonlijke beschermingsuitrusting    | : Gasmasker met filtertype A. Nauwaansluitende bril. Beschermende kleding. Handschoenen.                            |
| Bescherming handen                     | : Beschermende handschoenen van nitrilrubber                                                                        |
| Oogbescherming                         | : Veiligheidsbril                                                                                                   |
| Bescherming van de huid en het lichaam | : Draag geschikte beschermende kleding                                                                              |
| Bescherming luchtwegen                 | : Ventilatie, plaatselijke afzuiging of adembescherming. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A |



|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Beperking en controle van de blootstelling van het milieu | : Voorkom lozing in het milieu.                                    |
| Beperking van de blootstelling van de consument           | : Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.            |
| Overige informatie                                        | : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fysische toestand                              | : Vloeibaar                 |
| Voorkomen                                      | : Vloeibaar.                |
| Kleur                                          | : zwart.                    |
| Geur                                           | : aromatisch.               |
| Geurgrens                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Stol-/vriespunt                                | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt                                       | : Geen gegevens beschikbaar |
| Vlampunt                                       | : 40 °C                     |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontbindingstemperatuur                         | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dampdruk                                       | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dichtheid                                      | : 0,92 kg/l                 |
| Oplosbaarheid                                  | : Geen gegevens beschikbaar |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar |

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Viscositeit, kinematisch  | : 46,93 mm <sup>2</sup> /s  |
| Viscositeit, dynamisch    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontploffingseigenschappen | : Geen gegevens beschikbaar |
| Oxiderende eigenschappen  | : Geen gegevens beschikbaar |
| Explosiegrenzen           | : 0,6 - 7 vol %             |

### 9.2. Overige informatie

|             |           |
|-------------|-----------|
| VOC-gehalte | : 395 g/l |
|-------------|-----------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Brand- of ontplofingsgevaar bij verwarming. Licht ontvlambare vloeistof en damp.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Brandbare vloeistof.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Alle warmtebronnen, evenals het rechtstreeks zonlicht. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vermijd schokken en wrijvingen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

basen. Zuren. oxidatiemiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij brand kunnen koolstofdioxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Acute toxiciteit | : Niet ingedeeld |
|------------------|------------------|

| Nafta (aardolie), met waterstof onttwafd zwaar (64742-82-1) |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                                              | > 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn                                         | > 4 ml/kg    |
| LC50 inhalatie rat (mg/l)                                   | 13,1 mg/l    |

| Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6) |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| LD50 oraal rat                                          | 3592 mg/kg               |
| LD50 dermaal konijn                                     | > 3160 mg/kg             |
| LC50 inhalatie rat (mg/l)                               | > 6193 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                                    | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                             | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                   | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Mutageniteit in geslachtscellen                            | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Kankerverwekkendheid                                       | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Giftigheid voor de voortplanting                           | : Niet ingedeeld                                                                                    |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) | : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                     |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) | : Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| Gevaar bij inademing                                       | : Niet ingedeeld                                                                                    |

| Salco A-Pro Black Vernis |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 46,93 mm <sup>2</sup> /s |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen | : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Salco A-Pro Black Vernis |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| LC50 vissen 1            | 9,71 mg/l Oncorhynchus mykiss 96h |
| EC50 Daphnia 1           | 5,82 mg/l daphnia magna 48h       |

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar (64742-82-1)

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LC50 vissen 1                 | 10 - 30 mg/l Oncorhynchus mykiss (96h)              |
| EC50 Daphnia 1                | 10 - 22 mg/l Daphnia magna (48h)                    |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 4,6 - 10 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (72h) |
| NOEC chronisch vis            | 0,097 mg/l Daphnia magna (21d)                      |

### Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6)

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| LC50 vissen 1  | 9,2 mg/l Oncorhynchus mykiss (96h)           |
| EC50 Daphnia 1 | 3,2 mg/l Daphnia magna (48h)                 |
| ErC50 (algen)  | 1 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (72h) |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Biodegradatie | 78 % (28 days) |
|---------------|----------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar (64742-82-1)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Log Pow        | 3,7 - 6,7         |
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |

#### Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Bioaccumulatie | Niet vastgesteld. |
|----------------|-------------------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Salco A-Pro Black Vernis

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

| Component                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar (64742-82-1) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch (64742-95-6)      | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvalverwijdering | : Verboden in de riolering en in rivieren te lozen. Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen.             |
| Aanvullende informatie               | : Ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat. Zelfs kleine hoeveelheden gelekt of gemorst product opruimen, zonder onnodig risico te nemen. |
| Ecologie - afvalstoffen              | : Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                    |
| EURAL-code                           | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat                                               |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. VN-nummer

|               |        |
|---------------|--------|
| VN-nr         | : 1263 |
| VN-nr (IMDG)  | : 1263 |
| UN-Nr. (ICAO) | : 1263 |
| VN-nr (ADN)   | : 1263 |
| VN-nr (RID)   | : 1263 |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : VERF-VERWANTE PRODUCTEN |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : PAINT RELATED MATERIAL  |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Paint related material  |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : PAINT RELATED MATERIAL  |

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officiële vervoersnaam (RID)        | : PAINT RELATED MATERIAL                                                                     |
| Omschrijving vervoerdocument        | : UN 1263 VERF-VERWANTE PRODUCTEN, 3, III, (D/E), GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU                 |
| Omschrijving vervoerdocument (IMDG) | : UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL, 3, III, MARIENE VERONTREINIGING/GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (VN)           | : 3 |



#### IMDG

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (IMDG)          | : 3 |



#### IATA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (IATA) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (ICAO)          | : 3 |



#### ADN

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (ADN) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (ADN)          | : 3 |



#### RID

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (RID) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (RID)          | : 3 |



### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : III |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : III |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : III |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : III |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : III |

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010


### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Ja                                      |
| Mariene verontreiniging | : Ja                                      |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### 14.6.1. Landtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (ADR)                                         | : F1                      |
| Bijzondere bepaling (ADR)                                         | : 163, 640E, 650          |
| Beperkte hoeveelheden (ADR)                                       | : 5I                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                         | : PP1                     |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T2                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP29               |
| Tankcode (ADR)                                                    | : LGBF                    |
| Voertuig voor vervoer van tanks                                   | : FL                      |
| Transportcategorie (ADR)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V12                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Behandeling (ADR)        | : S2                      |
| Gevaarnummer (Kemler-nr.)                                         | : 30                      |
| Oranje identificatiebord                                          | :                         |



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Code tunnelbeperking (ADR) | : D/E  |
| EAC code                   | : •3YE |

#### 14.6.2. Transport op open zee

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)               | : 163, 223, 955 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)             | : 5 L           |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)        | : E1            |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)            | : P001, LP01    |
| Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) | : PP1           |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)        | : IBC03         |
| Instructies voor tanks (IMDG)            | : T2            |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)  | : TP1, TP29     |
| Nr. NS (Brand)                           | : F-E           |
| Nr. NS (Verspilling)                     | : S-E           |
| Stuwagecategorie (IMDG)                  | : A             |

#### 14.6.3. Luchttransport

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : E1      |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : Y344    |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : 10L     |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : 355     |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 60L     |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : 366     |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : 220L    |
| Bijzondere bepaling (IATA)                             | : A3, A72 |
| ERG-code (IATA)                                        | : 3L      |

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 14.6.4. Transport op binnenlandse wateren

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Classificeringscode (ADN)          | : F1           |
| Bijzondere bepaling (ADN)          | : 163, 64E, 65 |
| Beperkte hoeveelheden (ADN)        | : 5 L          |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)   | : E1           |
| Vereiste apparatuur (ADN)          | : PP, EX, A    |
| Ventilatie (ADN)                   | : VE01         |
| Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) | : 0            |
| Valt niet onder het ADN            | : Nee          |

### 14.6.5. Spoorwegvervoer

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificeringscode (RID)                                         | : F1                      |
| Bijzondere bepaling (RID)                                         | : 163, 640E, 650          |
| Beperkte hoeveelheden (RID)                                       | : 5L                      |
| Uitgezonderde hoeveelheden (RID)                                  | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (RID)                                      | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID)                         | : PP1                     |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)       | : MP19                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)           | : T2                      |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) | : TP1, TP29               |
| Tankcodes voor RID-tanks (RID)                                    | : LGBF                    |
| Transportcategorie (RID)                                          | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID)              | : W12                     |
| Expresspakket (RID)                                               | : CE4                     |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                  | : 30                      |
| Vervoer verboden (RID)                                            | : Nee                     |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Vloeibare stoffen of mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als gevaarlijk worden beschouwd of die voldoen aan de criteria van een of meer van de volgende gevarenklassen of categorieën van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                        | Salco A-Pro Black Vernis - Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar - Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch |
| 3.a. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F                                                                                                                   | Salco A-Pro Black Vernis - Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar - Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch |
| 3.b. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10                                                                                           | Salco A-Pro Black Vernis - Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar - Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch |
| 3.c. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salco A-Pro Black Vernis - Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar - Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch |
| 40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gasen van categorie 1 of 2, ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1 of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen. | Salco A-Pro Black Vernis - Nafta (aardolie), met waterstof ontwaveld zwaar - Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch |

Salco A-Pro Black Vernis staat niet op de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

# Salco A-Pro Black Vernis

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

VOC-gehalte : 395 g/l

### 15.1.2. Nationale voorschriften

#### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : 2 - waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                                                       |
| Asp. Tox. 1       | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                                                  |
| Flam. Liq. 3      | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                                                                         |
| STOT RE 1         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1                                                      |
| STOT SE 3         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking                                 |
| STOT SE 3         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen                         |
| H226              | Ontvlambare vloeistof en damp                                                                                                 |
| H304              | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt                                                      |
| H335              | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken                                                                                   |
| H336              | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken                                                                                  |
| H372              | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling                                                      |
| H411              | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen                                                          |
| R10               | Ontvlambaar                                                                                                                   |
| R37               | Irriterend voor de ademhalingswegen                                                                                           |
| R51/53            | Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken |
| R65               | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken                                                                          |
| R66               | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken                                                       |
| R67               | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken                                                                        |
| N                 | Milieugevaarlijk                                                                                                              |
| Xi                | Irriterend                                                                                                                    |
| Xn                | Schadelijk.                                                                                                                   |

SDS EU (REACH bijlage II)

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*