

XL-Panel buitenhoekprofiel type LG45C

Technische info


1. Omschrijving:

asymmetrisch buitenhoekprofiel in geëxtrudeerd aluminium, geschikt voor het afwerken van buitenhoeken bij sidings of gepotdekselde panelen

2. Identificatie van het product:

artikelnummer LG045C-(kleurcode)
zie verpakking / etikettering van het product

3. Afmetingen:



4. Materiaaleigenschappen en beschikbare uitvoeringen:

- aluminium EN AW 6060 T60 - AlMgSi0.5
- voorzien van qualicoat poedercoating, glansgraad 30°
- op verzoek ook leverbaar andere glansgraden
- profiellengte: 3,00 m.

5. Verwerkingsvoorschrift:

- respecteer de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de gebruikte panelen
- bevestig de rugzijde van het profiel tussen de draagstructuur en het gevelpaneel
- zorg voor voldoende ruimte tussen 2 aaneensluitende profielen zodat de eventuele uitzetting van profielen door temperatuurschommelingen kan opgevangen worden.
- gebruik voor het koppelen van 2 profielen de bijpassende koppelstukken

6. Onderhoud:

- Bij eventuele vervuiling ontstaan door omgevings- of klimaatsinvloeden (vb. zaagstof tijdens de opbouw van de gevel, roetaanslag, vluchtroest in kustgebieden, ...) kunnen de profielen met water of een milde zeepoplossing en een zachte spons gereinigd worden.
- bij het gebruik van een zeepoplossing na het reinigen de gevel spoelen met water
- Het gebruik van oplosmiddelen of solvents voor het reinigen is niet toegestaan.