

Ventilatie: ventilerende ondervorsten

QUICK-FIX

Quick-Fix is de oplossing om vorsten en noordbomen zonder sluiting droog te plaatsen. Gedaan dus met het gebruik van mortel op het dak! Deze rol bestaat uit een fijn gegolfde, microgeperforeerde aluminiumrol voorzien van een acrylaatcoating waarop een niet geperforeerde dekrol in aluminium (breedte 210 mm) vastgemaakt is die de microperforaties afschermt tegen water. De verbinding tussen beide gebeurt door middel van een butylstrip, waardoor bij het schroeven van de vorsten er geen kans bestaat op waterinfiltratie. Onderaan is de Quick-Fix voorzien van 2 krachtige butylstrips die een duurzame bevestiging garanderen.



Steeds wordt eerst een ruiters geplaatst, waartegen de pannen aansluitend worden bevestigd.



Quick-Fix is gemakkelijk aan te brengen. Ontrollen en de strip lostrekken. Zorg altijd voor 50 mm overlapping tussen 2 rollen.



De geprofileerde aluminium slab wordt aan beide zijden van de ruiters gelijkmatig in het profiel van de kleidakpannen gedrukt met de blote hand.



Bovenop de aluminium ondervorst worden noordbomen of vorsten geplaatst en vastgezet met 2 inox schroeven met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm).

Kenmerken:

- Kleuren: rood en bruin (dekrol is steeds bruin)
- Breedte: 280 mm en 320 mm
- Doorlaat: $\pm 150 \text{ cm}^2$ /lopende meter (DIN 4108)
- Doosinhoud: 1 rol Quick-Fix van 5 lopende meter en 40 inox schroeven (4,5 x 80 mm) met rondel en neopreenring voor de bevestiging van de vorsten (2 schroeven per vorst).
- Ongedierte, slagregen en stuifneeuw zijn uitgesloten (DIN 4108 deel 3) door unieke microperforatie
- Minimale oppervlaktetemperatuur: 5°C
- Toe te passen op een droge, vet- en stofvrije ondergrond
- 100% recycleerbaar product
- 30 jarige fabrieksgarantie
- UV -bestendig

