

SSQ DEL CARMEN® PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTPROFIEL

SSQ Del Carmen-leisteen wordt gewonnen in de Del Carmen-groeven, een van de grootste groeven in het noordwesten van Spanje. Deze groeve bevindt zich in de bergen van de Sierra Cabrera, een regio die ononderbroken leisteenaders van hoge kwaliteit bevat. Dankzij SSQ's lange samenwerking met de Del Carmen-groeven is het al meer dan tien jaar mogelijk om dakleisteel van uitzonderlijke kwaliteit te produceren.

Niet alleen doorstaat SSQ's Del Carmen dakleisteel de strenge interne kwaliteitseisen, maar het materiaal is ook getest in overeenstemming met EN 12326. Het draagt het CE-keurmerk en is geclassificeerd als 'W1, T1, S1' *. Bevestigt u deze leisteel vakkundig en zet u hem in voor het juiste doel, dan is hij ideaal voor dakhellingen tot 17,5°.

SSQ Del Carmen dakleisteel wordt aanvaard voor projecten ter restauratie van historische monumenten met hoge erfgoedwaarde in beschermde gebieden.

* Testresultaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Minimale overlapping bij de bevestiging van leisteel met spijkers of haken volgens BS 5534:2003

Matige blootstelling (< 56,5 l/m² per periode)*

Afmeting (mm)	Dakspanthelling								
	20°	22,5°	25°	27,5°	30°	35°	40°	45°	80°
400 x 250	–	–	–	–	80	70	60	55	50
400 x 220	–	–	–	–	80	70	60	55	50
400 x 200	–	–	–	–	80	70	60	55	50
350 x 250	–	–	–	–	80	70	60	55	50

Zware blootstelling (56,5 l/m² per periode)*

Afmeting (mm)	Dakspanthelling								
	20°	22,5°	25°	27,5°	30°	35°	40°	45°	80°
400 x 250	-	-	-	-	100	90	80	70	65
400 x 220	-	-	-	-	100	90	80	70	65
400 x 200	-	-	-	-	100	90	80	70	65
350 x 250	-	-	-	-	100	90	80	70	65

Afmeting en gewicht

Afmeting (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per (kg)
400 x 250	5 - 6	1284
400 x 220	5 - 6	1070
400 x 200	5 - 6	1034
350 x 250	5 - 6	1024

UITERLIJK

SSQ Del Carmen dakleisteel heeft een kenmerkende textuur. De zwarte kleur met diepblauwe schakeringen is volledig natuurlijk en zal niet vervagen, zelfs niet onder de felste zon.

GARANTIE

SSQ Del Carmen dakleisteel wordt gedekt door een garantie van 50 jaar.**

** Garantieclaims moeten worden ingediend binnen de 6 maanden na de datum van oplevering van de dakwerkzaamheden.

Bekleding

Bevestigingsmethode met spijkers

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)											
	50	65	75	80	90	100	110	115	120	130	140	150
Aantal leien per vierkante meter												
400 x 250	22.9	23.9	24.6	25.0	25.8	26.7	27.6	28.1	28.6	-	-	-
400 x 220	26.0	27.1	28.0	28.4	29.3	30.3	31.3	31.9	32.5	-	-	-
400 x 200	28.6	29.9	30.8	31.3	32.3	33.3	34.5	35.1	35.7	-	-	-
350 x 250	26.7	28.1	29.1	29.6	30.8	32.0	33.3	-	-	-	-	-

(NB: bij de berekening is geen rekening gehouden met overschotten.)

Bevestigingsmethode met haakjes

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)								
	50	65	75	80	85	90	95	100	105
Aantal leien per vierkante meter									
400 x 250	22.9	23.9	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	26.7	27.1
400 x 220	26.0	27.1	28.0	28.4	28.9	29.3	29.8	30.3	30.8
400 x 200	28.6	29.9	30.8	31.3	31.7	32.3	32.8	33.3	33.9
350 x 250	26.7	28.1	29.1	29.6	30.2	30.8	31.4	32.0	32.7

Afmeting (mm)	Overlapping (mm)								
	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Aantal leien per vierkante meter									
400 x 250	27.6	28.1	28.6	29.1	-	-	-	-	-
400 x 220	31.3	31.9	32.5	33.1	-	-	-	-	-
400 x 200	34.5	35.1	35.7	36.4	-	-	-	-	-
350 x 250	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-

(NB: bij de berekening is geen rekening gehouden met overschotten.)

* Wenst u meer informatie, raadpleeg dan de Ontwerp- en montagegids voor SSQ natuurlijke dakleien (beschikbaar op www.ssqgroup.com).



DEL CARMEN®

SSQ Del Carmen dakleisteek verleent elk gebouw een spectaculair karakter dankzij de kenmerkende textuur, de intense zwarte kleur met diepblauwe schakeringen en de bijzondere korrel in langsrichting.



Adresgegevens
dak@verhelst.be
T 056 36 43 03

SSQ
ARDOISE NATURELLE

VERHELST
DAK & GEVEL