



productfiche

BETONPLEX BERKEN



OMSCHRIJVING

Betonplex berken is opgebouwd uit meerdere lagen berken hout. Deze plaat heeft een klasse 3 verlijming (WBP) en staat bekend om zijn stabiliteit en gemakkelijke verwerking. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een fenolfilm. Bij verwerking van de plaat in een vochtige omgeving altijd de randen afwerken met een geschikte randsealer.

TOEPASSINGEN

De plaat is geschikt voor intensieve toepassingen zoals vloeren van bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens, dierenhokken en betonbekisting. Kan in buitentoepassingen gebruikt worden.

| <u>DIKTES (mm)</u> | <u>AFMETINGEN (mm)</u> |
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 4 - 6 - 6,5 - 8 - 9 - 12 - 15 | 2500 x 1250 |
| 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 3000 x 1500 |
| | 3050 x 1525 |
| | 4000 x 2150 |
| | 4000 x 2000 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------|---|
| FILM | 120g/120g 160g/160g 167g/167g 220g/220g 240g/240g |
| KLEUR | Transparant Bruin Zwart Wit Grijs |
| SAMENSTELLING | Berken |
| TOLERANTIE | EN-315 |
| GEBRUIKSKLASSE | EN636-3 S |
| VERLIJMING | EN314-2/3 |
| DENSITEIT | EN 323: 640 - 740 kg/m ³ |
| VOCHTGEHALTE | 3% - 15% |