



productfiche

## MULTIPLEX INDONESIË



### OMSCHRIJVING

**Multiplex Indonesië** staat bekend om zijn hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerde hardhoutsoorten. Het is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, afhankelijk van het type verlijming, dat WBP (klasse 3) of MR (klasse 1) kan zijn. Dankzij de hoge kwaliteit van het dekfineer, dat volledig gesloten en perfect geschuurd is, maakt het gemakkelijk om verf of andere coatings aan te brengen.

### TOEPASSINGEN

Het meest voorkomende gebruik voor Indonesisch multiplex is binnen- en buitenschrijnwerk.

| DIKTES (mm)                    | AFMETINGEN (mm) |
|--------------------------------|-----------------|
| 3 - 3,6 - 5 - 5,5 - 8 - 9 - 10 | 2150 x 1220     |
| 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 30    | 2440 x 1220     |
| 40                             | 2500 x 1220     |
|                                | 3050 x 1530     |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| KWALITEIT      | BB/CC                      |
| SAMENSTELLING  | Hardhout fineren Indonesië |
| TOLERANTIES    | EN-315                     |
| GEBRUIKSKLASSE | EN636-1<br>EN636-3 S       |
| VERLIJMING     | EN314-2/1<br>EN314-2/3     |
| DENSITEIT      | ± 600 kg/m <sup>3</sup>    |
| VOCHTGEHALTE   | 8% - 12%                   |